

## 692 TWIN

*Dviguba žarna skirta hidraulinių skysčių transportavimui*



**Techniniai duomenys:**

**Vidus:** juoda guma NBR.

**Išorinis paviršius:** juodas sintetinės gumos mišinys, atsparus abrazyvui ir atmosferos poveikiui.

**Armatūra:** vieno sluoksnio plieninės vielos tinklas.

**Darbinė temperatūra:** nuo -40°C iki +80°C.

**Naudojimas:** žarna skirta hidraulinių skysčių transportavimui, kurui, alyvai. Plačiai naudojama „LINDE“ hidrauliniuose krautuvuose teleskopiniuose įtaisuose vyniojimui ant būgno. Gali būti naudojama orui, vandeniui.

**Privalumai:** ypatingai lanksti - lenkimo spindulys dvigubai mažesnis nei SAE 100R2 standarto reikalavimuose. Platus transportuojamų medžiagų spektras.

**Gamintojas: Parker (EU)**

**Pakuotės ilgis:** klausti

692 TWIN							
Žymėjimas	Øvid., mm	Øvid., coliai	Øvid., dash	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Svoris, kg/m
	6	1/4	04	210	840	40	0.34
	8	5/16	05	210	840	40	0.40
R1T-06-06-1SC-PAR	10	3/8	06	210	840	40	0.48
	12	1/2	08	210	840	50	1.02
	16	5/8	10	210	840	60	1.30

HIDROBALT

*kokybė ir patikimumas nuo 1995..*