

## 352 AA

### Slėgiminė žarna skirta automobilių aušinimo sistemoms



#### Techniniai duomenys:

**Vidus:** EPDM guma juoda, lygi.

**Išorinis paviršius:** EPDM guma, lygi.

**Armatūra:** sintetinis tekstilinis tinklas.

**Darbinė temperatūra:** nuo -40°C iki +120°C

**Naudojimas:** automobilių aušinimo sistemoms

**Privalumai:** atspari karščiui, abrazyvų ir atmosferos poveikiui.

**Gamintojas:** Alfagomma (Italija)

**Pakuotės ilgis:** žiūrėti lentelėje

Stulpelyje „Žymėjimas“ prekės kode raidė **M** (pvz.: RADIAT-**M**-020-5-ALF) reiškia, kad pakuotės ilgis yra 1 m. Esant pakuotei 61 m, vietoj **M** raidės prekės kode įrašoma raidė **R** (pvz.: RADIAT-**R**-020-5-ALF).

352AA						
Žymėjimas	Øvid. mm	Øišor. mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
RADIAT-M-020-5-ALF	20	28	5	15	0.39	1-61
RADIAT-M-022-5-ALF	22	30	5	15	0.42	1-61
RADIAT-M-025-5-ALF	25	33	5	15	0.47	1-61
RADIAT-M-028-5-ALF	28	36	5	15	0.52	1-61
RADIAT-M-030-5-ALF	30	38	5	15	0.55	1-61
RADIAT-M-032-5-ALF	32	40	5	15	0.58	1-61
RADIAT-M-035-5-ALF	35	43	5	15	0.62	1-61
RADIAT-M-038-5-ALF	38	48	5	15	0.86	1-61
RADIAT-M-040-5-ALF	40	50	5	15	0.89	1-61
RADIAT-M-042-5-ALF	42	52	5	15	0.93	1-61
RADIAT-M-045-5-ALF	45	55	5	15	0.99	1-61
RADIAT-M-051-5-ALF	51	61	5	15	1.12	1-61
RADIAT-M-055-5-ALF	55	65	5	15	1.19	1
RADIAT-M-060-5-ALF	60	70	5	15	1.28	1-61
RADIAT-M-063-5-ALF	63	73	5	15	1.35	1
RADIAT-M-070-5-ALF	70	80	5	15	1.44	1
RADIAT-M-076-5-ALF	76	86	5	15	1.56	1
RADIAT-M-080-5-ALF	80	90	5	15	1.65	1
RADIAT-M-090-5-ALF	90	102	5	15	2.01	1
RADIAT-M-102-5-ALF	102	114	5	15	2.25	1

Jeigu nerodote reikiamo diametro - klauskite.

HIDROBALT

*kokybė ir aprikimumas nuo 1995...*