

IK25

Žarna su antgaliais skirta hidrodinaminėms mašinoms



Techniniai duomenys:

Vidus: lygus, pagamintas iš juodos SBR gumos.

Išorinis paviršius: lygus, juodos spalvos, iš ypač atsparaus trinčiai NR/BR gumų mišinio.

Armatūra: tankus tekstilinės armatūros tinklas.

Darbinė temperatūra: nuo -35°C iki +80°C.

Naudojimas: žarna hidrodinaminėms mašinoms, su antgaliais, gali būti naudojama ypač sunkiomis sąlygomis.

Privalumai: patvari, ilgaamžė žarna. Ją saugu eksploatuoti ir lengva naudotis. Ji labai lanksti, net ir žemoje temperatūroje, atspari deformacijai, trinčiai.

Žarnos tiekiamos su colinio sriegio antgaliais. Pageidaujant gali būti tiekiami atsarginiai antgaliai.

Kiekviena surinkta žarna išbandoma gamykloje, jai išduodamas bandymo sertifikatas ir suteikiamas unikalus numeris.

Gamintojas: Semperit (Čekija)

Žarnos ilgis: žiūrėti lentelėje

IK25							
Žymėjimas	Øvid. mm	Øišor. mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
	13	25	250	625	70	0.46	60
	13	25	250	625	70	0.46	80
	13	25	250	625	70	0.46	120
	19	31	250	625	95	0.61	40
	19	31	250	625	95	0.61	80
	19	31	250	625	95	0.61	100
CANAL-019X120-SEM	19	31	250	625	95	0.61	120
	25	39	250	625	100	0.86	40
	25	39	250	625	100	0.86	100
CANAL-025X120-SEM	25	39	250	625	100	0.86	120
	25	39	250	625	100	0.86	150
	25	39	250	625	100	0.86	160
	25	39	250	625	100	0.86	180
	32	48	250	625	130	1.27	120
	32	48	250	625	130	1.27	150
	32	48	250	625	130	1.27	180

Jei neradote reikiamo diametro ar ilgio – klauskite

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..