

RAGNO CR

Slėgiminė žarna skirta oro, vandens ir maistinių skysčių transportavimui



Techniniai duomenys:

Vidus: PVC permatomas, lygus.

Išorinis paviršius: PVC permatomas, lygus.

Armatūra: poliesterio siūlų tinklas

Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +60°C

Naudojimas: suspaustam orui (suslėgtam), vandeniui ir maistiniams skysčiams transportuoti

Privalumai: labai lengva, lanksti ir skaidri žarna. Atspari atmosferos poveikiui, taip pat daugeliui cheminių medžiagų. Didelis matmenų ir skersmenų pasirinkimas.

Gamintojas: MERLETT (Italija)

Pakuotės ilgis: žiūrėti lentelę

RAGNO CR						
Žymėjimas	Øvid. mm	Øišor. mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
ARIA-006-20-MER	6	12	20	60	0.11	100
ARIA-008-17-MER	8	14	18	54	0.13	100
ARIA-010-17-MER	10	16	18	54	0.15	100
ARIA-012-12-MER	12	17	12	36	0.13	50
ARIA-013-12-MER	13	19	12	36	0.18	50
ARIA-016-10-MER	16	22	10	30	0.21	50
ARIA-019-10-MER	19	26	10	30	0.30	50
ARIA-025-8-MER	25	32	8	24	0.39	50
ARIA-032-8-MER	32	42	8	24	0.66	50
ARIA-038-8-MER	38	48	8	24	0.87	50
ARIA-050-8-MER	50	62	8	24	1.35	25

Jei neradote reikiamo diametro - klauskite.

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..