

SUPER THERMOCLEAN 40

Žarna skirta plovimui vidutiniu slėgiu



Techniniai duomenys:

Vidus: pilkas, glotnus PVC.

Išorinis paviršius: mėlynas, maistinės kokybės PVC, atsparus riebalams ir atmosferos poveikiui.

Armatūra: dvigubas poliesterio kordas.

Darbinė temperatūra: nuo -10°C iki +70°C (trumpai iki +80°C).

Naudojimas: žarna skirta vidutinio slėgio plovimo stotelėms maisto pramonėje.

Privalumai: neužlūžtanti, labai lanksti maistinės kokybės žarna, darbinis slėgis 40 bar. esant 70°C temperatūrai.

Gamintojas: TRICOFLEX (Prancūzija)

Pakuotės ilgis: 50 m

SUPER THERMOCLEAN 40								
Žymėjimas	Øvid. mm	Øišor. mm	Darbinis slėgis, bar.(20°C)	Plyšimo slėgis, bar.(20°C)	Darbinis slėgis, bar.(70°C)	Plyšimo slėgis, bar.(70°C)	Svoris kg/m	Lenkimo spindulys, mm
TRES-013-FOOD-TRI	12	22	80	240	40	120	0,34	84

HIDROBALT

kokybė ir patikimumas nuo 1995..