

## TRELLJET 681

**Guminė žarna aukšto slėgio plovimo aparatams, hidraulinėms plovimo mašinoms, tinkama naudoti maisto pramonėje**



**Techniniai duomenys:**

**Vidus:** juodas, lygus NBR / SBR gumos mišinys atsparus riebalams, aliejams, tepalui bei aplinkos poveikiui.

**Išorinis paviršius:** mėlynas, lygus NBR / SBR gumos mišinys atsparus riebalams, aliejams, tepalui bei aplinkos ir abrazyviniam poveikiui.

**Armatūra:** sintetinės tekstilės tinklas.

**Darbinė temperatūra:** nuo -40°C iki +120°C.

**Naudojimas:** žarna aukšto slėgio plovimo aparatams.

**Privalumai:** lanksti, aukštos kokybės, aukšto slėgio plovimo žarna.

Žarna tinkama mobiliems plovimo aparatams ir stacionariai įrangai.

Atspari temperatūros svyravimams ir ypač aukštai temperatūrai.

**Gamintojas: Trelleborg (Prancūzija)**

TRELLJET 681							
Žymėjimas	Øvid. mm	Øišor. mm	Darbinis slėgis, bar	Plyšimo slėgis, bar	Lenkimo spindulys, mm	Svoris kg/m	Ritinio ilgis, m.
	10	19	200	500	60	0.29	100
JET-08-200-TRE-1	13	22	200	500	70	0.40	100

HIDROBALT  
*kokybė ir patikimumas nuo 1995..*