

RAGNO CR

Служит для транспортировки охлаждающих жидкостей, химических растворов, продуктов питания и сжатого воздуха, нити. Внутренний диаметр от 6 до 50 мм



Технические характеристики:

Конструкция шланга: шланг из мягкого ПВХ, армирован оплеткой из полиэстеровой нити.

Рабочая температура: -5°C +60°C

Применение: служит для транспортировки охлаждающих жидкостей, химических растворов, продуктов питания и сжатого воздуха.

Изготовитель: MERLETT (Италия)

Длина упаковки: смотреть в таблицу

RAGNO CR						
Обозначение	Øвн., мм	Øнар., мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Вес, кг/м	Длина упаковки, м
ARIA-006-20-MER	6	12	20	60	0.11	100
ARIA-008-17-MER	8	14	18	54	0.13	100
ARIA-010-17-MER	10	16	18	54	0.15	100
ARIA-012-12-MER	12	17	12	36	0.13	50
ARIA-013-12-MER	13	19	12	36	0.18	50
ARIA-016-10-MER	16	22	10	30	0.21	50
ARIA-019-10-MER	19	26	10	30	0.30	50
ARIA-025-8-MER	25	32	8	24	0.39	50
ARIA-032-8-MER	32	42	8	24	0.66	50
ARIA-038-8-MER	38	48	8	24	0.87	50
ARIA-050-8-MER	50	62	8	24	1.35	25