

TLGB 20

Tepalo švirkštas su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu



Tepalo švirkštas su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu TLGB 20 skirtas tepimui tiksliai nustatant reikiamą tepalo kiekį.

Naudojimas, ypatybės ir privalumai: Tepalo švirkštas su akumuliatoriniu maitinimo šaltiniu TLGB 20, kuriame yra integruotas tepalo matuoklis, padedantis išvengti per didelio ar per mažo sutepimo. Įrankio ekranelyje nurodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis, iššvirkščiamo tepalo kiekis, siurblio/variklio greitis ir užblokuoti sutepimo taškai. Universalus tepimo įrankis pasižymi dvejopais srautais (mažu ir dideliu), o vieną kartą įkrovus akumuliatorių galima ištuštinti iki 15 tepalo kasečių. Švirkštas gali teikti iki 700 bar slėgį. Dviejų greičių tepalo srauto opcija leidžia įrankį pritaikyti skirtingiems poreikiams nuo mažo iki didelio kiekio, lengvą, ergonomišką konstrukciją leidžia įrankį naudoti viena ranka.

Gamintojas: SKF (Švedija)

Techniniai duomenys:

Žymėjimas	TLGB 20
Tepalo išėiga: mažo greičio nuostata	100 ml/min.
Didelio greičio nuostata	160 ml/min.
Didžiausias darbinis slėgis	400 bar.
Didžiausias slėgis	700 bar.
Kasetės vienu akumuliatoriaus įkrovimu	15 kasečių
Žarnos ilgis	900 mm
Elemento tipas	Ličio jonų
Akumuliatoriaus išvestis	20 V DC maks.
Akumuliatoriaus talpa	1500 µAh
Įkroviklio įtampa, V/Hz	200-240 V/50-60 Hz
Nešiojamo dėklo matmenys	590 x 110 x 370 mm
Svoris	3,0 kg
Bendras svoris	5,7 kg

HIDROBALT
kokybė ir patikimumas nuo 1995..