

## TIH 030M/230V

### SKF indukcinis kaitintuvas TIH 030M/230V



#### **SKF indukcinis kaitintuvas TIH 030M/230V su didele kaitinimo galia šildyti guoliams iki 40 kg.**

**Naudojimas:** SKF mažas indukcinis kaitintuvas TIH 030M pasižymi didele kaitinimo galia, o dėl lengvos, kompaktiškos konstrukcijos TIH 030M galima ir nešioti. Kadangi indukcinė ritė yra kaitintuvo korpuso išorėje, galima šildyti iki 40 kg sveriančius guolius. Kaip standartinė įranga indukcinio kaitintuvo sistema yra tiekama su trimis šerdimis, be to, galimi dviejų modelių maitinimo blokai – 230V / 50-60 Hz ir 100-110 V / 50-60 Hz.

**Ypatybės ir privalumai:** kompaktiška, lengva konstrukcija: sveria tik 20,9 kg, todėl lengva nešioti; dviejų pakopų galios nustatymo galimybė ir mažesni jungai leidžia saugiai kaitinti mažesnius guolius suvartojant mažiau energijos; gali įkaitinti 28 kg guolį vos per 20 min.; išankstinė temperatūros režimo nuostata (110°C) padeda išvengti guolio perkaitimo, taikoma 3 metų garantija.

**Gamintojas: SKF (Švedija)**

#### **Techniniai duomenys:**

Žymėjimas	TIH 030M/230V
Įtampa, V/Hz	230 V / 50-60 Hz
Didžiausias guolio svoris	40 kg
Didžiausias guolio kiaurymės skersmuo	300 mm
Temperatūros kontrolė	0-250°C
Laiko kontrolė (intervalas)	0-60 min.
Didžiausia temperatūra	400°C
Galios nuostata	2 pakopų, 50% arba 100%
Valdymo pultas	Valdymo skydas ir LED monitorius
Darbinis plotas (P x A)	100 x 135 mm
Ritės skersmuo	95 mm
Matmenys	450 x 195 x 210 mm
Bendras svoris	20,9 kg
Didžiausios energijos sąnaudos	2,0 kVA
Šerdies skerspjūvis	45 x 45 mm
Korpuso medžiaga	Plienas ir stiklo pluoštu pripildytas poliamidas
Garantijos laikotarpis	3 metai

HIDROBALT  
kokybė ir patikimumas nuo 1995..