

TKBA 40

Diržo centravimo prietaisais TKBA 40



Labai tikslus prietaisais, skirtas trapecinių diržų skriemuliams centruoti.

Naudojimas: SKF TKBA 40 centruoja trapecinių diržų skriemulius. Trapeciniai kreiptuvai ir galingi magnetai leidžia TKBA 40 pritvirtinti prie skriemulio griovelį. Yra tik du komponentai, lazerio spindulį skleidžiantis įrenginys ir imtuvas, todėl diržo centravimo prietaisą lengva pritvirtinti. Trijų matmenų imtuvo sritis leidžia greitai aptikti nesutapimą: horizontalų, vertikalų, lygiagrečių ar visų jų trijų derinį.

Ypatybės ir privalumai: galingi magnetai leidžia greitai ir lengvai pritvirtinti, trijų matmenų sritis supaprastina lygiavimo procesą, palengvina įtempimo ir lygiavimo reguliavimą vienu metu, trapeciniai kreiptuvai palengvina daugelio trapecinių diržų skriemulių centravimą, centruoja trapecinių diržų skriemulio griovelius, o ne jų paviršius, todėl leidžia optimaliai centruoti nevienodo pločio arba skirtingo paviršiaus skriemulius, didžiausias 6 m atstumas yra pakankamas daugeliui įrenginių.

Gamintojas: SKF (Švedija)

Techniniai duomenys:

Zymėjimas	TKBA 40
Lazerio tipas	Raudonas lazerio diodas
Lazeris	Integruotas 2 klasės lazeris – 1 vnt., <1 mW, 632nm
Lazerio linijos ilgis	3 m ir 2 m
Kampinio matavimo tikslumas	Geresnis nei 0,2°
Matavimo tikslumo paklaida	Mažesnė nei 0,5 mm
Matavimo atstumas	Nuo 50 mm iki 6000 mm
Valdymas	Lazerio įjungimo/išjungimo jungiklis
Korpuso medžiaga	Štampuotas aliuminis
Matmenys: imtuvas/siūstuvai	70 x 74 x 61 mm/96 x 74 x 61 mm
Svoris: imtuvas/siūstuvai	320 g/320 g
Montavimas	Magnetinis, montuojamas į skriemulio griovelį
Baterijos	AAA šarminiai elementai IEC LR03 - 2 vnt.
Veikimo laikas	20 val. nepertraukiamo veikimo
Nešiojamo dėklo matmenys	260 x 180 x 85 mm
Bendras svoris	1,3 kg
Darbinė temperatūra	Nuo 0 iki 40°C
Laikymo temperatūra	Nuo -20 iki +65°C
Santykinis oro drėgnumas	Nuo 10 iki 90%, be kondensato
IP klasė	IP 40
Kalibravimo sertifikatas	Galioja 2 metus
Dėklo turinys	1 TKBA 40 siūstuvai 1 TKBA 40 imtuvas 2 AA elementai 4 dydžių V formos kreiptuvai, po 3 kiekvieno dydžio 1 spausdinta naudojimo instrukcija 1 kalibravimo sertifikatas

HIDROBALT

kokybė ir patikimumas nuo 1995..